




DUMBBELL MXL-2000Y, zorlu çevre ve iklim koşullarında güvenilir performans için geliştirilmiş, yüksek dayanımlı bir LED aydınlatma ünitesidir. Uzun hizmet ömrü için tüm bileşenlerinde korozyon, aşınma ve mekanik etkilere dirençli malzemeler kullanılmaktadır.

İç ve dış mekânlara uygun esnek montaj yapısı; duvar, tavan, kule, direk ve erişimi güç noktalara güvenli montaj sağlar.

Yüksek optik performansı hedeflenen aydınlık düzeyini sağlarken, elektronik koruma devresi ani gerilim yükselmelerine karşı sistem güvenliğini destekler. Mekanik tasarımı darbelere ve zorlu çalışma koşullarına dayanıklıdır.

Metal aksamın galvaniz kaplaması ve bağlantı elemanlarının korozyon ve aşınmaya dirençli kaplamaları, uzun süreli kullanımda yapısal bütünlüğü ve yüzey korumasını destekler.



Powered by Nichia LEDs



IP68

NICHIA
LED

10°-90°
120°

AC

LONG
LIFE

DIM
EDİLEBİLİR

IK
09T



CE



ALU.

cos φ 0,98
YÜKSEK

CRI
80+

RoHS


Energy
Saver

no
IR

no
UV





Ana İçerik



Model / varyant	MXL-2000Y-500A	MXL-2000Y-500AL	MXL-2000Y-500D	MXL-2000Y-500DL
Ürün numarası	27M001609	27M001610	27M001611	27M001612
Ürün tipi	LED Projektör			
Ölçüler - Y x G x U	275 x 150 x 925 mm			
Gövde / malzeme	Alüminyum (AL6063) / Galvaniz			
Ağırlık	17,50 kg	17,50 kg	19,50 kg	19,50 kg
Renk / RAL	Mat siyah / 9005 - Mat kırmızı / 3020			
Minimum sipariş	1 Adet			

Teknik İçerik



Güç (@ 240 VAC)	500 W (±5%)			
Giriş gerilimi	240 VAC			
Işık akısı	75.000 lm			
Işık etkinliği	150 lm/W			
Işık açısı	120°	10°-90°	120°	10°-90°
Renk sıcaklığı	2000 ~ 6500 K			
Renkset geriverim indeksi (CRI)	>80			
Güç faktörü (cos φ)	0,98			
IP koruma sınıfı	IP68			
Çalışma sıcaklığı	-35 °C ~ +65 °C			
Genel ürün ömrü	25 Yıl			
Garanti	5 Yıl			
LED tipi / adedi	Nichia SMD 3030 / 384 Adet			
Besleme sistemi	AC Direct™ (A / AL) • Harici driver (D / DL)			
Besleme markası	MAX	MAX	OEM	OEM
Elektrik bağlantı kutusu	Hensel DK0100G			
Bağlantı kablosu	3 x 0,75 mm² x 400 mm H05RN-F			
Uygunluk / Standart	CE, RoHS, TS EN 60598-2-5			
Yönetim sistemleri	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001			

Kurulum, devreye alma, bakım ve söküm işlemleri yetkili kişilerce, ilgili elektrik tesisatı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. MAX Lighting markası ile ürünlere ilişkin patent ve tasarım hakları STAR ENDÜSTRİ A.Ş.'ye aittir. Ürünler, %100 Türk sermayesiyle Türkiye'de üretilmektedir.