



STAR MINI-70, zorlu çevre ve iklim koşullarında güvenilir performans için geliştirilmiş bir LED sokak armatürüdür. Alüminyum gövdesi ve dayanıklı bileşenleri uzun hizmet ömrünü destekler.

Direk montajına uygun yapısı, 40-60 mm çapındaki bağlantı noktalarına güvenli kurulumu olanak sağlar.

Yüksek optik performansı hedeflenen aydınlık düzeyini sağlarken elektronik koruma devresi ani gerilim yükselmelerine karşı sistem güvenliğini destekler. Mekanik tasarımı darbelere ve zorlu çalışma koşullarına dayanıklıdır.

Powered by Nichia LEDs



IP66

NICHIA
LED

10°-90°
120°

AC

LONG
LIFE

DIM
EDİLEBİLİR

IK
09T



CE



ALU.

cos φ 0,98
YÜKSEK

CRI
80+

RoHS

Energy
Saver

no
IR

no
UV



Ana İçerik




Ø MIN. 40.0mm
Ø MAX. 60.0mm


Model / varyant	STAR-70A	STAR-70AL
Ürün numarası	27M001264	27M001265
Ürün tipi	LED Sokak Armatürü	
Ölçüler - Y x G x U	140 x 76,5 x 270 mm	
Gövde / malzeme	Alüminyum (AL6063)	
Ağırlık	1,75 kg	1,75 kg
Renk / RAL	Mat gri / 7021	
Minimum sipariş	1 Adet	

Teknik İçerik

1650



270,0



140,0

Güç (@ 240 VAC)	70 W (±5%)
Giriş gerilimi	240 VAC
Işık akısı	10.500 lm
Işık etkinliği	150 lm/W
Işık açısı	120°
Renk sıcaklığı	2000 ~ 6500 K
Renkset geriverim indeksi (CRI)	>80
Güç faktörü (cos φ)	0,98
IP koruma sınıfı	IP66
Çalışma sıcaklığı	-35 °C ~ +65 °C
Genel ürün ömrü	25 Yıl
Garanti	5 Yıl
LED tipi / adedi	Nichia SMD 3030 / 96 Adet
Besleme sistemi	AC Direct™
Besleme markası	MAX
Elektrik bağlantısı	L / N / PE
Bağlantı kablosu	3 x 0,75 mm² x 400 mm H05RN-F
Uygunluk / Standart	CE, RoHS, TS EN 60598-2-5
Yönetim sistemleri	ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

Kurulum, devreye alma, bakım ve söküm işlemleri yetkili kişilerce, ilgili elektrik tesisatı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. MAX Lighting markası ile ürünlere ilişkin patent ve tasarım hakları STAR ENDÜSTRİ A.Ş.'ye aittir. Ürünler, %100 Türk sermayesiyle Türkiye'de üretilmektedir.