




**MINI.** MAX Lighting'in ürettiği en küçük projektördür. Kompakt gövdesi ve sade tasarımıyla iç ve dış mekân uygulamalarına yönelik bir LED aydınlatma çözümü sunar. Alüminyum gövdesi ve ayarlanabilir bağlantı ayağı, montaj alanının sınırlı olduğu noktalarda konumlandırmayı ve ışığın hedef alana yönlendirilmesini kolaylaştırır. Kompakt yapısı, ürünün yerleştirildiği yüzeyde daha az alan kaplamasını sağlar. Model seçimi; uygulamanın aydınlatma ihtiyacı, montaj koşulları, güç, ışık açısı ve besleme gerilimi birlikte değerlendirilerek yapılmalıdır. İlgili varyantın teknik değerleri ve bağlantı bilgileri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur; montajda ürüne ait teknik çizimler esas alınmalıdır.



Powered by Nichia LEDs



**AC-DIRECT®**  
ALTERNATING CURRENT DIRECT DRIVER



IP68

NICHIA  
LED

10°-90°  
120°

AC

LONG  
LIFE

DIM  
EDİLEBİLİR

IK  
09T

no  
UV

CE

no  
IR

ALU.

cos  $\phi$  0,98  
V0555-IP

CRI  
80+

RoHS


Energy  
Saver

no  
IR

no  
UV


5 Years  
Warranty  
Parts & Labour  
MAX  
LIGHTING

## Ana İçerik



|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Model / varyant     | Mini-30A                      |
| Ürün numarası       | 27M001008                     |
| Ürün tipi           | LED Projektör                 |
| Ölçüler - Y x G x U | 90 x 35 x 150 mm              |
| Gövde / malzeme     | Alüminyum (AL6063) / Galvaniz |
| Ağırlık             | 0,50 kg                       |
| Renk / RAL          | Siyah / 9005                  |
| Minimum sipariş     | 50 Adet                       |

## Teknik İçerik



|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Güç (@ 240 VAC)                 | 30 W (±%5)                       |
| Giriş gerilimi                  | 240 VAC                          |
| Işık akısı                      | 4.500 lm                         |
| Işık etkinliği                  | 150 lm/W                         |
| Işık açısı                      | 120°                             |
| Renk sıcaklığı                  | 2000 ~ 6500 K                    |
| Renkset geriverim indeksi (CRI) | >80                              |
| Güç faktörü (cos $\phi$ )       | 0,98                             |
| IP koruma sınıfı                | IP68                             |
| Çalışma sıcaklığı               | -35 °C ~ +65 °C                  |
| Genel ürün ömrü                 | 25 Yıl                           |
| Garanti                         | 5 Yıl                            |
| LED tipi / adedi                | Nichia SMD 3030 / 36 Adet        |
| Besleme sistemi                 | AC Direct™                       |
| Besleme markası                 | MAX                              |
| Elektrik bağlantısı             | L / N / PE                       |
| Bağlantı kablosu                | 3 x 0,50 mm² x 300 mm H03VV-F    |
| Uygunluk / Standart             | CE, RoHS, TS EN 60598-2-5        |
| Yönetim sistemleri              | ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 |

Kurulum, devreye alma, bakım ve söküm işlemleri yetkili kişilerce, ilgili elektrik tesisatı ve iş güvenliği kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. MAX Lighting markası ile ürünlere ilişkin patent ve tasarım hakları STAR ENDÜSTRİ A.Ş.'ye aittir. Ürünler, %100 Türk sermayesiyle Türkiye'de üretilmektedir.