


YÜKSEK VOLTAJ KORUMASI

Zorlu iklim koşullarına dayanıklı LED aydınlatma ünitesidir. Uzun ömürlü hizmetin sağlaması amacı ile zorlu koşullara dayanıklı seçici malzemelerden imal edilmiştir.

İç ve dış mekan elektrik bağlantılarına uyumlu, ulaşılması zor olan çok çeşitli alanlara kurulum için uygundur.

Duvarlar, kuleler, tavanlar ve direkler gibi çok çeşitli yüzeylere uyandırılabilir tasarıma sahiptir.

Hedeflenen aydınlığı rahatlıkla sağlayarak, elektronik devresi sayesinde ani ve olası yüksek voltajlara karşı oluşacak muhtemel arızalara karşı kendini korumaya alır. Tasarımı sayesinde darbelerle karşı özellikle dayanıklıdır. Uzun ömürlü hizmet süresine sahip olabilmesi için tüm metal aksamı galvaniz ile kaplanmış ve bağlantı elemanlarının tamamı korozyon ve aşınmaya dayanıklı geomet kaplama ile desteklenmiştir.



AC-DIRECT[®]
ALTERNATIVE CURRENT DIRECT DRIVER
220-240VAC 50/60Hz.

IP66

CE

IK09

LONG LIFE

Energy Saver

220 VAC
▲
240 VAC

no IR

no UV

5 years Warranty

INTERNATIONAL FEDERATION

+

C

FEDERATION

+


C

FEDERATION

+


C

Ana İçerik



Model Numarası	23M001811	23M001812	23M001814	23M001815
Ürün Tipi	STAR-120A	STAR-120AL	STAR-120D	STAR-120DL
Açıklama	LED Aydınlatma			
Ölçüler (mm)	Y162xG76,50xU340			
Renk	Mat Siyah			
RAL Numarası	9005			
Gövde Malzemesi	Alüminyum			
Malzeme Sembolü	AL			
Minimum Sipariş miktarı	1 Adet			
Ağırlık (KG)	1,40	1,40	1,40	1,40

Teknik İçerik



Giriş Voltajı	230VAC			
Gövde Malzemesi	AL6063			
Tüketilen Güç (Watt) @230VAC	120W(±%5,0)			
Kablo (mm)	3x0.75mm²x400 H05RN-F			
Besleme Sistemi	Dahili AC-DIRECT®		Harici Driver	
Besleme Markası	MAX INDUSTRIES®		OEM	
LED Tipi	SMD 3030			
LED Miktarı (Adet)	96			
Renk Değeri (Kelvin)	2000-6500K			
Renk Görüşü (CRI)	>80			
Işık Şiddeti (Lümen)	18000Lm			
Işık Şiddeti Verimliliği	150Lm/Wat			
Sistem Verimliliği (COSØ 0-1)	>0.98			
Kapasite Performansı (PF 0-1)	>0.95			
Işıma Açısı	120°	Asymmetric	120°	Asymmetric
İzolasyon Sınıfı	IP66			
Garanti Süresi	5 Yıl			
Onaylar	CE, ROHS			
Çalışma Ortamı (°C)	-25°C ~ 60°C			
Genel Ürün Ömrü	>15 Yıl			

